情報伝送システム企業へ

新製品情報

DXアンテナ

4カメラドライブユニット

DPV40H1　希望小売価格 **148,000円**（税抜）
JAN:4975584702137

DX DELCATEC
ハイビジョン**みまもり**システム

ECO 未来へ、環境負荷ゼロへ

かんたん操作!

スイッチ1つで
4チャンネル自動送り　4分割
映像の切換が行えます。

■4分割

■4チャンネル自動送り（1画面3秒間表示(時間は固定です)）

カメラ① カメラ② カメラ③ カメラ④ カメラ①②③④の4分割

■システム例

品名	4カメラドライブユニット
品番	**DPV40H1**
使用周波数（MHz）	5～1485　（注1）
入力端子（Ω）	75（BNCコネクター×4）
出力端子	HDMI Type A ソケット　（注2）
入力端反射損失（dB）	15以上（742.5MHz未満） 10以上（742.5MHz以上）
出力電圧（V）	DC24
出力電流（mA）	最大550
消費電力（W）	標準 38（注3）／最大 68（注4）
耐雷性（kV）	入力端子 ±0.5（IEC規格）
使用温度範囲（℃）	-10～+50
使用湿度範囲（%RH）	90以下（結露なきこと）
電源（V）	AC100（50/60Hz）
寸法（高さ×幅×奥行mm）	44×430×330（突起物含まず）
質量（kg）	3.5

注1　HD-SDI　　注2　映像出力解像度は、1920×1080/59.94i
注3　全入力系統を最大150mの伝送距離で運用する場合
注4　全入力系統を最大450mの伝送距離で運用する場合
　　ただし450mの伝送には弊社製SDI中継器（DTP10S1）が2台必要です。
※JIS規格、EIA規格のラックマウント装着については弊社営業担当までお問い合わせください。
※この製品を使用したシステムでは、必ず別売の電源分離器（DPS10S1）をご使用ください。
　同軸ケーブルにはDC24Vが重畳されていますので、HD-SDIカメラ（DSC10S1）に直接この製品を接続するとHD-SDIカメラの故障の原因となる場合があります。

保証について
●製品の保証期間はお買い上げ日から2年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

「ハイビジョン見守システム」、「DXデルカテック ハイビジョンみまもりシステム」は、DXアンテナ株式会社の登録商標です。

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■
フリーコール **0120-941-542**
カスタマーセンター〔受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス **http://www.dxantenna.co.jp/**
DXアンテナ株式会社
本 社／〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。税込み価格は税率5%で算出しています。

S120　消費税額は1円未満を四捨五入しております。
2013年 11月作成　ES-EZ-ZZ0 Ⓡ